



ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEOFANIS IOSIFIDIS
Ημερομηνία: 2024.03.04 15:25:25 EET




ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

- Ψ Σε κάθε επιστύλιο απορριμματοδέκτη υπάρχει δυνατότητα στήριξης από ένα έως τέσσερα καλάθια απορριμμάτων ανά ιστό.
- Ψ Η χωρητικότητα του κάδου κυμαίνεται από 28lt έως και 45lt. Συνήθη μεγέθη του εμπορίου είναι 35lt - 38lt.
- Ψ Σημαντικό ρόλο, προς αποφυγή περιορισμού στην κατασκευή, παίζει ο συνδυασμός στην μορφή του κάδου (καπάκι, πάτος, εσωτερικό καλάθι) σε συνάρτηση με την χωρητικότητα που θέλει ο πελάτης.
- Ψ Η βαφή του επιστύλιου απορριμματοδέκτη εξωτερικά γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα επιλογής χρώματος της αρεσκείας του ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων που διαθέτει η εταιρεία μας.
- Ψ Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ενδεικτικός πίνακας λίτρων:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Φ30	Φ33	Φ35	Φ38
ΕΠΙΠ. ΠΥΘΜΕΝΑΣ	25	35	38	45
ΚΟΙΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ		38	43	



Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση του προϊόντος

ISO
9001:2008
QUALITY

ISO
14001:2004
ENVIRONMENT

OHSAS
18001:2007
SAFETY AND HEALTH
at work

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΣ

Επιστύλιος απορριματοδέκτης ανοιχτός στο επάνω μέρος του για την απόθεση απορριμμάτων, χωρητικότητας 35lt-38lt. Ο κάδος αποτελείται από τον ιστό στήριξης, τον βραχίονα και το καλάθι απορριμμάτων.

Ο ιστός στήριξης κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου ύψους περίπου 1,20m ο οποίος στο άνω μέρος του φέρει ροζέτα χωρίς ακμές για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ενώ στο κάτω μέρος του, ένα τμήμα καλύπτεται από γαλβανισμένο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου για την καλύτερη στήριξη του κάδου. Η απόληξη του ιστού γίνεται σε λαπάτσα μεγάλης αντοχής η οποία φέρει οπές κατάλληλες για την στερέωση του στο έδαφος με στριψώνια.

Ο βραχίονας είναι διατομής σχήματος Π κατασκευασμένος από στραντζαρισμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα. Στο κάτω τμήμα του φέρει διατρήσεις κύκλου για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο βραχίονας αυτός επιτρέπει την ανάρτηση των κάδων στον ιστό αλλά και την στρέψη τους για το άδειασμα τους. Η στερέωση του στον ιστό επιτυγχάνεται με χρήση κοχλιών και περικοχλίων, με τον ίδιο τρόπο συνδέεται και με το καλάθι απορριμμάτων.

Το καλάθι απορριμμάτων είναι κυλινδρικό διαμορφωμένο με διακοσμητικές διατρήσεις περιμετρικά και ραυδονευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή. Είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα στα τοιχώματα αλλά και στον πυθμένα του, στον οποίο φέρει οπές διαφυγής για την αποστράγγιση των όμβριων. Ο πυθμένας διατίθεται επίπεδος ή κοίλος.

ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ

35lt-38lt

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ



Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση του προϊόντος

ΟΧΤΑΓΩΝΟΣ 70lt-80lt

Οχτάγωνος επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 70lt-80lt. Οι εξωτερικές διαστάσεις του οποίου είναι περίπου 0,95m x 0,60m. Διαθέτει καπάκι με οπή στο άνω μέρος για την απόθεση απορριμμάτων. Είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και γαλβανισμένους κοιλοδοκούς. Ο επιδαπέδιος κάδος είναι διαμορφωμένος σε σχήμα οχτάγωνου πρίσματος και αποτελείται από τον κορμό, την βάση, το καπάκι και το εσωτερικό αποσπώμενο καλάθι απορριμμάτων.

Ο κορμός είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και είναι διαμορφωμένος με κάθετες ενισχυμένες γωνιακές νευρώσεις εξωτερικά, και περιμετρικές ενισχύσεις στο άνω και κάτω μέρος του με κοιλοδοκό ώστε να προσδίδουν στιβαρότητα και αντοχή στην κατασκευή.

Η βάση που διαμορφώνεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα σε ίδια μορφή με τον κορμό του κάδου, εσωτερικά φέρει γωνιές με κατάλληλες οπές για την στερέωση του στο έδαφος με στριψώνια, και λάμα ενισχυμένη για την δημιουργία βάσης στήριξης του εσωτερικού καλαθιού.

Το καπάκι του απορριμματοδέκτη είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο σχήματος οχτάγωνου και στο κέντρο του φέρει οπή ίδιου σχήματος διαμέτρου περίπου 15cm για την απρόσκοπτη χρήση, χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγμα του. Η σύνδεση του με το κυρίως σώμα γίνεται με μεντεσέδες που εδράζονται στην επάνω και πίσω όψη του κορμού και το άνοιγμα του γίνεται προς τα επάνω σε γωνία μεγαλύτερη των 90° για την ασφαλή χρήση αυτού και την αποτροπή ατυχημάτων.

Το εσωτερικό αποσπώμενο καλάθι του έχει σχήμα κυλίνδρου με περιμετρικές ενισχύσεις άνω και κάτω. Είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερικά φέρει δύο αντικριστές χειρολαβές για την αφαίρεση του και το εύκολο άδειασμα του.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση του προϊόντος



100%
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



70lt-80lt





ΓΕΝΙΚΑ

Η βαφή του απορριμματοδέκτη εξωτερικά γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα επιλογής χρώματος της αρεσκείας του ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων που διαθέτει η εταιρεία μας.

Τα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ:

Κλειδαριά

Κλειδαριά ασφαλείας για την αποφυγή άσκοπης χρήσης στην ανοιχτή και κλειστή θέση του καπακιού του απορριμματοδέκτη. Η τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας δύο θέσεων ασφαλίζει με ειδικό κλειδί master.

Ταμπελάκι

Πινάκιο αλουμινίου υψηλής αντοχής για την δυνατότητα τοποθέτησης λογότυπου και στοιχείων ιδιοκτησίας του προϊόντος.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ 73lt

Διάτρητος απορριματοδέκτης ανοιχτός στο άνω μέρος για την απόθεση απορριμμάτων. Είναι χωρητικότητας 73lt. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι περίπου 0.95m x 0.45m (ΥxΠ).

Ο απορριματοδέκτης είναι σταθερός, ο κορμός του κυλινδρικού σχήματος και είναι κατασκευασμένος από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα. Διάτρηση η οποία δημιουργείται με χρήση λείζερ.

Ο σκελετός του είναι διαμορφωμένος από σωλήνα βαρέως τύπου γαλβανισμένη και καταλήγει σε στρογγυλή λάπατσα από γαλβανισμένη λαμαρίνα η οποία φέρει οπές κατάλληλες για την στερέωση του στο έδαφος με στριψώνια.

Στο άνω μέρος του κορμού τοποθετείται ειδικό καπάκι με κατάλληλη οπή ικανή για την απόρριψη απορριμμάτων από το κοινό χωρίς το απαραίτητο άνοιγμά του. Δυνατότητα να ασφαλίζει, με κλειδαριά master με τρίγωνο κλειδί, για την αποφυγή της άσκοπης χρήσης του καπακιού από το κοινό σε ανοιχτή θέση, αλλά και για την αποτροπή αφάιρεσης του εσωτερικού καθαθιού σε περίπτωση που αυτό συμπεριλαμβάνεται.

Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικού αποσπώμενου καθαθιού κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα το οποίο βοηθά στην απομάκρυνση των απορριμμάτων και τον εύκολο καθαρισμό του.

Μπορεί να τοποθετηθεί πινάκιο αλουμινίου υψηλής αντοχής για την δυνατότητα τοποθέτησης λογότυπου και στοιχείων ιδιοκτησίας του προϊόντος.

Η βαφή του απορριματοδέκτη εξωτερικά γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα επιλογής χρώματος της αρεσκείας του ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων που διαθέτει η εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση του προϊόντος



100%
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



73lt

