

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	55,00
2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	2	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	55,00
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	3	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	140,00
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	4	ΝΑΟΙΚ 22.60	m2	650,00
5	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών τύπου polytile συνολικού πάχους 7εκ	5	ΝΑΟΙΚ Ν179.32	m2	370,00
	<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΒΑΦΕΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>				
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	10,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	10,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	20,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	325,00
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	10	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	140,00
6	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	11	ΝΑΟΙΚ 77.30	m2	140,00
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	12	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	140,00
8	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	13	ΝΑΟΙΚ 77.97	m2	140,00
9	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	14	ΝΑΟΙΚ 77.99	m2	140,00
10	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	15	ΝΑΟΔΟ Β95.2	m2	140,00
11	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	16	ΝΑΥΔΡ 10.17	m2	140,00
12	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm	17	ΝΑΥΔΡ 10.27	m	20,00
13	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	18	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	m2	620,00
14	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	19	ΝΑΟΙΚ 79.38	MM	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
15	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	20	ΝΑΟΙΚ 79.48	m2	100,00

Ο Συντάκτης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιρ.-Υδρ. Έργων  
& Υπαιθριων Χώρων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεωρήθηκε  
Μοσχάτο ... / 07 / 2024  
Η Διευθύντρια Τ.Υ.  
& Δόμησης  
α.α.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός